

Risque routier professionnel & entretien du véhicule

Un contrôle et un entretien réguliers des véhicules permettent de limiter les accidents routiers et par conséquent de mieux protéger les salariés d'une entreprise



Prévention des risques professionnels

ORGANISER L'ENTRETIEN

Pour optimiser la maintenance, surtout pour les entreprises qui ont une flotte de véhicules, quelques règles sont à suivre :

- ▶ Désigner un responsable du parc de véhicules.
- ▶ Planifier les entretiens des véhicules.
- ▶ Mettre en place un carnet d'entretien pour chaque véhicule.
- ▶ Inciter à une remontée des dysfonctionnements à l'aide, par exemple, de fiches d'observation remises aux utilisateurs des véhicules (voir p. 3).

- ▶ Adapter la périodicité des contrôles aux conditions d'utilisation des véhicules.

Si les salariés utilisent leur véhicule personnel pour leur mission professionnelle, une compensation pécuniaire peut être proposée pour l'entretien de leur véhicule.

TOUR D'HORIZON DES PRINCIPAUX CONTRÔLES



LE NIVEAU D'HUILE

- ▶ Le contrôler au moins une fois par semaine.
- ▶ Au moment du contrôle, la voiture ne doit pas être garée en pente, mais sur un plan parfaitement horizontal, et le moteur doit être à l'arrêt depuis au moins un quart d'heure.
- ▶ Sur la jauge, le niveau optimum est proche du maximum, mais ne doit pas le dépasser.
- ▶ Si vous remarquez une petite consommation d'huile entre deux contrôles, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais si la baisse du niveau est trop importante, il y a sûrement une anomalie qui doit être corrigée.

LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

- ▶ Il doit toujours être entre le niveau mini et le niveau maxi de la jauge pour éviter tout risque de surchauffe du moteur.

- ▶ Pour vérifier le liquide de refroidissement, il faut attendre que le véhicule soit à l'arrêt depuis un moment pour que le moteur soit froid.
- ▶ Si vous observez une durite endommagée, n'attendez pas pour la remplacer pour éviter toute fuite importante.

LE LIQUIDE DE FREINS

- ▶ Il doit être entre le niveau mini et le niveau maxi de la jauge. S'il est tout proche du mini, une usure des plaquettes est à craindre. S'il est en dessous du mini, il s'agit d'une fuite dans le circuit hydraulique. Dans les deux cas, il faut faire vérifier sans attendre son système de freinage.

LES ESSUIE-GLACE ET LE LAVE-GLACE

- ▶ Si vous remarquez des traces sur le pare-brise, vérifiez que vos essuie-glace sont en bon état.
- ▶ Il est important d'avoir toujours un niveau de lave-glace suffisant (utilisez un liquide anti-gel pour la période hivernale).

LES ÉCLAIRAGES

- ▶ Vérifiez régulièrement les ampoules des phares et des clignotants. Si une ampoule est grillée, elle doit être changée ! Et ayez toujours une boîte avec des ampoules de rechange.
- ▶ Contrôlez également les optiques de vos feux. Si vous constatez une fêlure, attention : de l'eau pourrait s'infiltrer !

EN SAVOIR PLUS

Pour toute question, contactez votre Médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire de votre Service de Santé au Travail

SANTÉ
AU TRAVAIL

AISMT13

prévenir
les risques
professionnels

*Source : sensibilisations au risque
routier d'Expertis*

présanse

PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR-CORSE

Retrouvez-nous sur

